

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

赤外線センサースイッチ付! 手の動きでON/OFFできる。

充電式 LEDセンサーヘッドライト

ALS® 屋外型 防水規格 IPX4
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

LED 2 W	連続点灯時間			充電時間 2.5h	定格光束			1m照度		
	スポット(1P)	ワイド(2P)	下部ワイド		スポット(1P)	ワイド(2P)	下部ワイド	スポット(1P)	ワイド(2P)	下部ワイド
	2.5h	2.5h	3h		150Lm	250Lm	120Lm	715Lx	100Lx	45Lx

点灯パターン

- LED/スポット(1P) →ワイド(2P) →OFF
 - 赤外線センサー/ON→OFF
 - 下部ワイドLED/ON→OFF
- ※赤外線センサーにより、スイッチに触れなくてもON/OFFが可能。

赤外線センサースイッチ付

人感(赤外線)モードにすると、手の動きでON/OFFできます。

センサー感知距離 100mm



ライト部取りはずし

マグネット付ライト部を取りはずし貼付けて使用できます。



赤外線センサースイッチ
スポット・ワイド切替スイッチ
蓄光ライト



下部ワイドスイッチ

SHL-A2W3P-PIR

- バッテリー リチウムイオン 3.8V 1600mAh
- 色温度 6000K
- 演色性 スポット(1P): Ra70 ワイド(2P): Ra80 下部ワイド: Ra80
- 照射角 スポット(1P): 60度 ワイド(2P): 160度 下部ワイド: 160度
- 電池寿命 約500回
- 球寿命 50000時間
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz) DC5V 1.5A
- 使用環境温度 0℃~40℃
- サイズ W83×D56×H42mm
- 質量 160g
- 付属品 ACアダプター、USBケーブル、ピタフック(PF-02)×2

JANコード/4937305-05772-8

梱包数/20

元払発送単位/5

標準価格(税別) 15,000円

3モードLEDライト



付属品

- ピタフック
ヘルメットとヘッドライトのベルトをしっかりと固定。
PF-02
- USBケーブル
- ACアダプター
IN: AC100~240V
50/60Hz
OUT: DC5V 1.5A

●LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ●連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ●球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

●お問い合わせは…

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。